

赤外線投光器内蔵カラーCCDカメラ

TR-204C



夜間でも撮影できる赤外線投光器内蔵
音声を捉えることのできるマイク機能
接続ケーブル、取付ネジ、アダプター付属

amami fair

特別価格にて!

バリフォーカルレンズ採用カラーCCDカメラ

TR-1300C



2倍バリフォーカルレンズ採用
音声を捉えることのできるマイク内蔵
接続ケーブル、取付ネジ、アダプター付属

amami fair

特別価格にて!

広角レンズ採用ドーム型カラーCCDカメラ

TR-2400CD



広角(水平画角78°)レンズ採用
マイク内蔵で音声出力も可能
接続ケーブル、取付ネジ、アダプター付属

amami fair

特別価格にて!

カラーカメラ&3.5型カラー液晶モニターセット

TR-EM35



夜間でも撮影できる赤外線投光器内蔵
カメラ&3.5型液晶モニターのお得なセット
接続ケーブル、取付ネジ、アダプター付属

amami fair

特別価格にて!

赤外線投光器内蔵屋外用カラーCCDカメラ

TR-855WCP



38万画素CCD搭載で高画質を実現
赤外線投光距離7m、完全防水で屋外使用可能
20m接続ケーブル、ブラケット、アダプター付属

amami fair

特別価格にて!

4ch入力 ハードディスクレコーダー(250GB)

HDR-5

最大約3ヶ月の連続録画可能/USBメモリーへ簡単保存可能
モーションセンサー録画機能搭載/日本語メニューで簡単操作
オートシーケンス機能/同時録画再生機能/リモコン付属

amami fair

特別価格にて!



安心をもっと身近に。家庭用防犯カメラはテルスター。



コロナ電業株式会社

TR-855WCP



付属品

型 式: TR-855WCP 希望小売価格: オープンプライス

映像方式	カラー (赤外モードでは白黒)	赤外線発光距離	約7m
撮像素子 (種類/画素)	1/3型CCD (約38万画素)	本体ケーブル	0.8m
レンズ (水平画角)	f=6.0mm F2.0/水平画角45°	映像出力端子	RCAピンプラグ
水平解像度	480本	保護等級	IP66
最低照度	0 LUX (赤外モードON)	カメラ電源電圧	DC12V
電子シャッター (B.C)	1/60~1/10,000秒	カメラ消費電流	100mA (待機・OFF) 200mA (動作・ON)
ホワイトバランス	自動追従	使用温度範囲	-10℃~+45℃
逆光補正	自動	外形寸法*	W67×H61×D119mm
フリップカース	無し	質 量*	約240g

*…外形寸法、質量は本体に日陰けを付けた時の値です。



ハードディスクレコーダー HDR-4

希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571804

- 付属品: 電源ケーブル×1 / BNC-RCA変換コネクタ×5 / 取扱説明書 (保証書)×1 / クイックスタートガイド×1
- 160GBハードディスク搭載
- 最大約2ヶ月連続録画可能 (1フレーム/秒 長時間録画モード時)
- カメラを4台まで接続可能 (4CH入力)
- 日本語メニュー表示 ●モーションセンサー録画機能
- プリ録画機能 ●オートシーケンス機能
- 同時録画再生機能

■仕 様		HDR-4	
映像入力	BNC×4 (NTSC)	映像出力	BNC×1 (NTSC)
人カールスル出力	—	センター入力	—
音声入力	—	音声出力	—
USB端子	—	録画方式	MPEG4
フレームレート	30/15/10/5/3/2/1フレーム/秒	録画解像度	1~2CH時704×240/3~4CH時352×240
録画面質設定	3段階 (高画質/標準画質/長時間)	静止/巻戻し速度	×1/2, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64
音声圧縮方式	—	HDD容量	160GB
モーションセンサー	各CH毎エリア及びレベル指定可能	アラーム録画設定	プリ録画
パスワード設定	4桁	録画表示	1画面、4画面、オートシーケンス表示
時計精度	月差±60秒以内	リモコン	—
ピュワーソフト	—	その他主な機能	映像記録補正機能
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 50W以下	動作温度	0℃~40℃
動作湿度	10%~90%	外部寸法	W340×H70×D300mm
質量	約3.2kg		



ハードディスクレコーダー HDR-5

希望小売価格: オープンプライス JANコード 4986778571811

- 付属品: 250GBハードディスクユニット (本体セット済) / 電源ケーブル×1 / ハードディスクユニット専用鍵×2 / BNC-RCA変換コネクタ×5 / リモコン×1 (CR2025×1) / 取扱説明書 (保証書)×1 / クイックスタートガイド×1 / PC Viewer取扱説明書×1 (USBメモリー-SATA→USB2.0アダプター電源供給タイプは別売りです。市販品をご購入ください)
- 交換式250GBハードディスクユニット搭載
- 最大約3ヶ月連続録画可能 (1フレーム/秒 長時間録画モード時)
- USBメモリーに簡単に保存可能
- カメラを4台まで接続可能 (4CH入力)
- 日本語メニュー表示
- モーションセンサー録画機能
- プリ録画機能
- オートシーケンス機能
- リモコン付属
- 音声録音可能 (1CHのみ)
- VGA出力端子搭載
- 同時録画再生機能

■仕 様		HDR-5	
映像入力	BNC×4 (NTSC)	映像出力	BNC×1 (NTSC) アナログRGB SD-SUB 15P×1
人カールスル出力	BNC×4 (NTSC)	センター入力	4CH (通常オープン、通常クロース電圧接続)
映像出力	1CH (通常OFF、動作時ON) 12V-TAG下の機能は録画可能	音声入力	RCA×1CH (ラインレベル)
音声出力	RCA×1CH (ラインレベル)	USB端子	A端子×1 (USBメモリーハ停止画及び動画保存可能)
録画方式	MPEG4	フレームレート	30/15/10/5/3/2/1フレーム/秒
録画解像度	1~2CH時704×240/3~4CH時352×240	録画面質設定	3段階 (高画質/標準画質/長時間)
静止/巻戻し速度	×1/2, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64	音声圧縮方式	G.111 (B+C+Z)
HDD容量	250GB	モーションセンサー	各CH毎エリア及びレベル指定可能
アラーム録画設定	プリ録画	パスワード設定	4桁
録画表示	1画面、4画面、オートシーケンス表示	時計精度	月差±60秒以内
リモコン	有り (ハードディスクユニット/USBメモリーへ書き出したデータをリモコンで復元可能)	ピュワーソフト	有り (ハードディスクユニット/USBメモリーへ書き出したデータをリモコンで復元可能)
その他主な機能	VGA表示補正機能、映像記録補正機能	電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 50W以下
動作温度	0℃~40℃	動作湿度	10%~90%
外部寸法	W340×H70×D300mm	質量	約3.7kg